



住宅用途、電気設備、工場設備、食品関連施設など 幅広い分野でご利用できます。

不快害虫 進入禁止!

アリ、クモ類、





窓枠や扉廻り・玄関廻り・厨房内・飲食店・電気BOX内外部・配管部など





ガードテープ 640の特長

ガードテープ640は、不快害虫忌避性能を有した テープです。

テープを貼る事によりアリ、クモ類、カメムシ類、毛 虫、ゴキブリ※などの不快害虫を寄せ付けません。 安全性の高い「エトフェンプロックス」を配合したクリ アーのテープです。

窓枠や扉廻り・玄関廻り・厨房内・飲食店・電気 BOX内外部・配管部など住宅用途、電気設備、工 場設備、食品関連施設など幅広い分野でご利用で きます。

※医薬部外品の対象となるため、検証による結果となります。

ガードテープ 640の 安全性

忌避成分エトフェンプロックスは、コーヒーよりも約14倍、塩よりも 約85倍人体への影響が低く安全であることを示しています。

■急性毒性摂取量 (体重15kgの子供の場合)



ガードテープ 640の 用途

- ●窓枠・扉廻り ●玄関廻り
- ●厨房機器部 ●排水管部
- 電気ボックス内部 電気機器廻り
- セキュリティー機器廻り
- ライト廻り ケーブル部 等









効果持続目安期間

屋内:1~3年

屋 外:3ヶ月~1年

使用環境により目安期間は変化します。虫の忌避状況を目安に交換して下さい。

| 製品名 | 入 数 |
|------------|------------------|
| ガードテープ 640 | 15mm幅×0.2mm厚×10M |

使用方法

テープ表面に忌避効果のある薬剤が付着しており ますので、一般的なテープとは違い、離型紙(茶色) が表面になっております。

- ●作業時は、保護手袋を用いて下さい。
- ●本製品を使用した後は必ず手を洗って下さい。
- ○施工する箇所のゴミ、サビ、油などの汚れを取り 除いて下さい。
- ○塗装面、壁紙、木部など素材によっては、テープ の粘着剤により素材を痛めることがございます ので事前にご確認下さい。
- ○貼り付ける部分の長さや状況によっては、あらかじ めご使用分を切っておくと作業しやすくなります。
- ○茶色の離型紙を剥がし、空気を巻き込まないように しっかり貼って下さい。貼り位置間違えによる再貼 付けは、接着強度が低下しますのでご注意下さい。

- ○凹凸のある面、剥がれやすい塗装面、ホコリ面に はで使用をお避け下さい。
- ○低温での貼付けは、接着強度が低下しやすいの で事前にテスト施工して下さい。
- ○ご使用の際しては確認のため貴社使用前テストを して下さい。
- ○記載内容などは改良などにより予告なく変更する ことがございます。
- ○ご不明な点や資料の請求などがございましたら 必ず弊社営業部にお問い合わせ下さい。

注意事項

- ○所定用途以外には使用しないで下さい
- ○作業場所は充分換気して下さい
- ○取扱中は、保護具を着用する
- ○取扱い後は手洗いおよびうがいを十分する
- ○皮膚に付着した場合は、速やかに拭き取りよく手 洗いをする
- ○冷暗所保存製造日より1カ年
- ○保存や廃棄は幼児や子供が触れることがない 様十分ご注意下さい
- ○廃液は法令に従って処理すること
- ・本カタログに記載されているデータは弊社が測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使 用された結果を保証するものではございません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できな い場合がございます。貴社の使用目的、条件に適するかを使用前にテストでご確認の上ご使用下さい。
- ・本カタログ記載内容は改良のためお断りなく変更することがございます。
- ・施工条件などは弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

業務用





■ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。



堂業本部

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-11 TEL:03-3200-7289 FAX:03-3208-8234 Email: accountmaster@hermetic.co.jp ホームページ http://www.hermetic.co.jp