

WONDER SEALANT ワンダーシーラント シリーズ

WS-930F 防カビ タイプ

1成分形シリコンシーラント防カビタイプ

衛生面を重視した 防カビシリコンシーラント

食品工場・給食センター・
工場内栽培施設、
レストランなどの飲食店舗・
食料品スーパー店舗、
ホテル・温泉施設・
レジャー施設などの
公共施設に

安心の衛生基準

食品衛生法適合品

水質基準規格適合品

JWWA K-161
水道施設用・給水装置用



WS-930F 防カビタイプの特長

WS-930F防カビは、1成分型オキシム系のシリコンシーラントで衛生環境面に配慮した製品として開発されたシーラントです。

水質基準規格適合品・食品衛生法適合品など衛生面や環境面での規格を取得しておりますので、食品工場内、給食センター、飲食・レストラン店舗、工場内栽培施設、食品機器廻り、各種公共施設でも安心してご利用いただけます。

● JIS A 5658 1成分型高モジュラス

耐候性区分9030性能品

● -40°C～150°Cの温度範囲で使用可能

● 食品衛生法適合品

● 水質基準規格適合品 (JWWA K-161 水道施設用・給水装置用)

● シックハウス対策品

製品名	色調	入数
WS-930F 防カビ	クリア	330ml カートリッジ ケース10本入り
WS-930F 防カビ	グレー	330ml カートリッジ ケース10本入り
WS-930F 防カビ	ホワイト	330ml カートリッジ ケース10本入り
WS-930F 防カビ	アイボリー	330ml カートリッジ ケース10本入り
WS-930F 防カビ	ライトグレー	330ml カートリッジ ケース10本入り
WSコンクリート用 プライマー	淡黄透明	250g 刷毛付き ケース10缶
WS-プライマーA	半透明	250g 刷毛付き ケース10缶

WS-930F 防カビタイプの用途

- 食品工場内の目地充填や目地補修
- 給食センター内の目地充填や目地補修
- 飲食店やレストラン厨房及び店舗内の目地充填や目地補修
- 工場内植物栽培での目地充填や目地補修
- 農業施設での目地充填や目地補修
- 食品関係の設備機器、厨房機器廻りのシール
- ホテルや旅館などの宿泊施設、レジャー施設での水廻りのシール
- 温泉・公衆浴場など各種公共施設での水廻りのシール など

■ 一般性状

形態	1成分形
主成分	シリコン
外観	クリア／グレー／ホワイト／ アイボリー／ライトグレー
比重	1.04
硬度(A)	17
伸び	500%
引張強さ	1.4MPa
タックフリー(25°C RH50%)	10分(25°C)

■ 1本あたりの標準参考施工量 (施工メーター数)

目地幅 (mm) 目地深さ (mm)	5	8	10	12	15	20
5	13.0	8.0	6.5	—	—	—
8	—	5.0	4.0	3.3	2.7	—
10	—	—	3.2	2.7	2.1	1.6
12	—	—	—	2.2	1.8	1.3

※施工メーター数は、約5%程のロスを含んでおりますので、状況に応じて増減する場合があります

オキシム型・防カビタイプ (建築用及び一般工業用)

G-20LM-9030G(SR-1)相当品

G-30SLM-9030G(SR-1)相当品

使用方法

目地状態の確認 → 目地の清掃 → パックアップ材の装てん → マスキングテープ貼り → 材質に適したプライマーの塗布 → WS-930F防カビの充填 → ヘラ仕上げ → マスキングテープの除去 → 清掃 → WS-930F防カビの養生

● 指触乾燥時間約10分

● 標準施工温度範囲5～35°C。

● 被着材表面を十分に乾燥させ、ゴミ、油などを除去し、汚れのないように洗浄して下さい。油の除去には、アルコール分を含まない溶剤で脱脂して下さい。

● 被着材に適したプライマーを使用して下さい。

● 充填の際は、隙間や気泡が入らないように注意して下さい。

● 充填後、速やかにヘラで平滑に仕上げ、マスキングテープを除去して下さい。

・本カタログに記載されているデータは弊社が測定した信頼できるデータですが、お客様各位にてご使用された結果を保証するものではありません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮できない場合がございます。貴社の使用目的、条件に適するかを使用前にテストでご確認の上ご使用下さい。

・本カタログ記載内容は改良のためお断りなく変更することがございます。

・施工条件などは弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。

- 開封後は、できるだけ速やかに使い切って下さい。
- EPT、クロロブレンなど一部の合成ゴムや防水シートとの接触、オキシムタイプとの併用は硬化物が変色する可能性がございますのでご注意ください。
- 石材、タイル、ホーロー、塗装パネルなどの外壁目地に使用すると目地周辺が汚れることがございますのでご注意下さい。
- 飲料水タンク内や飼育水槽へのご使用は避けて下さい。
- 硬化時に密閉状態になるような条件では、銅腐食が発生することがございますのでご注意下さい。
- ご不明な点は弊社までお問い合わせ下さい。
- 施工条件等は、弊社の管理外です。製品の交換以上の責任は負いません。貴社使用前テストでご確認の上ご使用下さい。

注意事項

- 所定用途以外には使用しないで下さい
- 硬化中にメチルエチルケトオキシムを発生します。作業場所は充分換気して下さい
- 取扱中は、保護具を着用する
- 取扱い後は手洗いおよびうがいを十分する
- 皮膚に付着した場合は、速やかに拭き取りよく手洗いをする
- 冷暗所保存製造日より1カ年製品底に表示
- 保存や廃棄は幼児や子供が触れることがない様十分ご注意下さい
- 廃液は法令に従って処理すること

湿気厳禁

指定可燃物(可燃性固体)

[WS-930F防カビ ホームページ]

<https://www.hermetic.co.jp/item/wonder-coat-wonder-sealant/6094/>

■ ご不明な点などございましたら弊社営業部までお問い合わせ下さい。



株式会社 ヘルメチック

営業本部

〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5

アーチヒルズサウスタワー

TEL:03-6441-0401 FAX:03-6441-0402

Email: accountmaster@hermetic.co.jp

ホームページ <https://www.hermetic.co.jp>



2025.12現在